

商品説明



名称 : X-NRE II

用途 : 自動車競技用 エンジンオイル(自然吸気エンジン車用)

規格 : SAE粘度グレード 0w20相当
 API分類 SM相当
 ILSAC GF-3相当

開発の背景 : 「レースに勝てるオイル！」

市場に投入されている多くのエンジンオイルは、一般的な規格をクリアしたものから、競技専用品まで、様々な商品が存在しています。実際にそれらのエンジンオイルを使用してエンジンベンチで計測しても、なかなか性能評価に結びつかないケースも少なくありません。

弊社では競技用車両向けとして、ロータリー・レシプロの双方の要求特性を高次元で満足しつつ、最高のエンジンパフォーマンスを発揮する為のエンジンオイル開発を目指しました。

「レースに勝てるオイル！」—この感触をご堪能ください。

特長:

1. 特に高回転高負荷エンジンのパワーを最大限に引き出す事を目的に開発しました。
2. 高度に水添精製された超精密蒸留ベースオイルに、各種清浄分散剤、酸化防止剤を効果的に配合しました。
3. 潤滑油メーカーとの共同開発により、モリブデンに匹敵する新摩擦調整剤「DFR」(DO Friction Reducer)を添加し、摩擦の低減による「最小限の燃料で最大のパワーを引き出す」仕様としました。
 - (1) 競技においては、純正で低粘度オイル(0W-20等)指定の車両において、高いパフォーマンスを実現しています。
 - (2) 製造段階から新摩擦調整剤「DFR」を添加し、パワーとレスポンスの向上を目指しました。
 - (3) 超精密蒸留ベースオイルの採用により、ブローバイの大幅な削減と安定したコンプレッションを実現しました。

注意事項:

- ・ 本品は自動車競技用として開発しておりますが、街乗りにてご使用になられる場合は、3ヶ月以内又は3千km以内の何れか早い方での交換を厳守願います。
- ・ レシプロエンジンにおいて、ボアが88.5mmを超えたエンジン、また弊社推奨以外のピストンに交換されたエンジンにつきましては、事前にご相談ください。
- ・ 加工ペリフェラルポート及びサイドポートのエンジンにつきましては、事前に仕様をご相談願います。